

Refroidisseur de comptoir GN1/1



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence CK7310G

Description brève du produit :

Nouveau design|Acier inoxydable|Dégivrage automatique|Portes vitrées à fermeture automatique|Dessus de table amovible|Pieds ajustables|Refroidissement ventilé

Description du produit :

La gamme CK de comptoirs réfrigérés en inox SS304 est destinée aux cuisines professionnelles, elle est donc aux dimensions GN1/1. Ces comptoirs sont disponibles en plusieurs tailles au choix avec portes pleines, portes vitrées ou tiroirs. La gamme comprend également des modèles à plan de travail amovible, avec ou sans crédence. Tous les modèles sont à froid ventilé pour garantir une température stable et homogène.

caractéristiques du produit :

Classe énergétique: C
Consommation électrique par an (kWh/an): 1141
Nombre de Portes: 3 PORTES
Classe climatique: 4
Thermomètre: Oui
Nombre de portes 1: 3
nombre_deportes: 3
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): +2 à +10
Poids brut / net (kg): 162 / 152
Volume brut / net (l): 417 / 402
Pieds: 4 pieds ajustables
Finition extérieure: SS304
Finition intérieure: SS304
Type de régulation: Électronique
Type de réfrigération: Ventilé
Type de dégivrage: Automatique
Fluide frigorigène: R600a
Charge de gaz (g): 95
Puissance consommée (W): 300
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Niveau sonore (dB(A)): 42
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 1337 x 530 x 589
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 1795 x 700 x 880
Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 1830 x 750 x 900

GTIN / EAN: 5708181363291

Nombre et type de porte: 3 portes vitrées à charnières à fermeture automatique

Couleur de tablette: Blanc

Dimensions des tablettes: GN1/1

Éclairage intérieur: LED

Consommation d'énergie (kWh/24h): 3.13

EPREL No: 1930622

EEl (%): 25.1