

Congélateur armoire pour supermarché



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence MTF250 VS

Description brève du produit :

Facile de passer du refroidisseur au congélateur|Parfait pour optimiser la surface commerciale|Froid ventilé tangentiel|Idéal avec un réfrigérateur / congélateur coffre en-dessous|Compresseur à vitesse variable basse consommation|Portes vitrées chauffantes à fermeture automatique|Dégivrage automatique|Pieds télescopiques

Description du produit :

La gamme MTF de vitrines murales à froid positif/négatif pour supermarchés permettent d'optimiser l'espace de stockage en positionnant un SFI congélateur ou réfrigérateur coffre en-dessous. La bascule entre froid positif et négatif est très simple. Ces modèles sont également dotés de froid ventilé tangentiel, de portes chauffées à fermeture automatique, et d'un dégivrage automatique. Convient à un positionnement contre un mur ou en îlot.

caractéristiques du produit :

Classe énergétique: C

Consommation électrique par an (kWh/an): 3344

Nombre de Portes: 4 PORTES

Classe climatique: 4

Thermomètre: Oui

WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans

Plage de température (°C): -24 à -18 / -1 à +8

Poids brut / net (kg): 450 / 300

Volume brut / net (l): 1076 / 650

Pieds: Support robuste

Finition extérieure: Blanc

Finition intérieure: Acier peint en blanc

Type de régulation: Électronique

Type de réfrigération: Ventilé

Type de dégivrage: Automatique

Fluide frigorigène: R290

Charge de gaz (g): 145

Puissance consommée (W): 1072

Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50

Niveau sonore (dB(A)): 58

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 2380 x 480 x 947

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 2500 x 745 x 2430

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 2625 x 790 x 1630

GTIN / EAN: 5708181706111

Nombre et type de porte: 4 portes vitrées chauffantes à fermeture automatique

Porte réversible: Non

Couleur de tablette: Blanc

Dimensions des tablettes: 516x423

Éclairage intérieur: LED

Serrure: Non

Charge max. par tablette (kg/m²): 196

Surface totale de présentation (m²): 1.73

Dimensions de la tablette inférieure: 516 x 375

Consommation d'énergie (kWh/24h): 9.16

EPREL No: 1145125

EEL (%) : 24.7

Dimensions de la tablette inférieure (mm): 516 x 375