

Congélateur armoire pour supermarché



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence MTF185B VS

Description brève du produit :

Facile de passer du refroidisseur au congélateur|Parfait pour optimiser la surface commerciale|Froid ventilé tangentiel|Idéal avec un réfrigérateur / congélateur coffre en-dessous|Compresseur à vitesse variable basse consommation|Portes vitrées chauffantes à fermeture automatique|Extérieur noir|Pieds télescopiques|Dégivrage automatique|Nécessite d'installer un support et de monter l'appareil sur le support

Description du produit :

La gamme MTF de vitrines murales à froid positif/négatif pour supermarchés permettent d'optimiser l'espace de stockage en positionnant un SFI congélateur ou réfrigérateur coffre en-dessous. La bascule entre froid positif et négatif est très simple. Ces modèles sont également dotés de froid ventilé tangentiel, de portes chauffées à fermeture automatique, et d'un dégivrage automatique. Convient à un positionnement contre un mur ou en îlot.

caractéristiques du produit :

Classe énergétique: C
Consommation électrique par an (kWh/an): 2672
Nombre de Portes: 3 PORTES
Classe climatique: 4
Thermomètre: Oui
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): -24 à -18 / -1 à +8
Poids brut / net (kg): 334 / 272
Volume brut / net (l): 779 / 545
Pieds: Support robuste
Finition extérieure: Noir
Finition intérieure: Acier peint en blanc
Type de régulation: Électronique
Type de réfrigération: Ventilé
Type de dégivrage: Automatique
Fluide frigorigène: R290
Charge de gaz (g): 135
Puissance consommée (W): 1057
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Niveau sonore (dB(A)): 58
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 1730 x 480 x 947
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 1850 x 745 x 2430
Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 1975 x 790 x 1630

GTIN / EAN: 5708181707668

Nombre et type de porte: 3 portes vitrées chauffantes à fermeture automatique

Porte réversible: Non

Couleur de tablette: Blanc

Dimensions des tablettes: 510x423

Éclairage intérieur: LED

Serrure: Non

Max Ambient: +30°C, 55% RH

Charge max. par tablette (kg/m²): 196

Surface totale de présentation (m²): 1

Dimensions de la tablette inférieure: 510 x 375

Consommation d'énergie (kWh/24h): 7.32

EPREL No: 1336315

EEI (%): 24.8

Dimensions de la tablette inférieure (mm): 510 x 375