Réfrigérateur / congélateur de supermarché noir



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence SFI185B-CF VS

Description brève du produit :

Facile de passer du refroidisseur au congélateur|Compresseur à vitesse variable basse consommation|Excellente visibilité des produits|Couvercles incurvés coulissants|Idéal en association avec notre module haut MTF|Socle réglable|Éclairage intérieur LED|Bars d'amortissement|Kit de canalisation disponible en option pour assembler un îlot

Description du produit :

La gamme SFI-CF de coffres à froid positif ou négatif pour supermarchés est disponible avec plusieurs couleurs, et garantit une excellente visibilité des produits grâce à ses couvercles coulissants vitrés et bombés. Le contenu est mis en lumière par l'éclairage LED situé au fond du congélateur. Des socles réglables à placer entre les séparateurs permettent de relever le niveau de la base dans l'appareil pour qu'il est toujours l'air plein. Idéal pour les supermarchés, les magasins d'alimentation, les boucheries, etc.

caractéristiques du produit :

Classe énergétique: C
Consommation électrique par an (kWh/an): 1718.42
Classe climatique: 3
Thermomètre: Oui
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): -24 à -18 / -1 à 8
Poids brut / net (kg): 165 / 150
Volume brut / net (l): 786 / 500
Pieds: 6 pieds ajustables
Finition extérieure: Noir
Finition intérieure: Acier peint en blanc
Type de régulation: Électronique
Type de réfrigération: Statique
Type de dégivrage: Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène: R290
Charge de gaz (g): 110
Puissance consommée (W): 348
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Niveau sonore (dB(A)): 58
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 1720 x 720 x 627
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 1856 x 858 x 890
Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 1920 x 915 x 980
GTIN / EAN: 5708181707743
Éclairage intérieur: LED horizontale

Max Ambient: +25°C, 60% RH
Surface totale de présentation (m²): 1.25
Nombre et type de couvercles: 2 couvercles coulissants vitrés incurvés
Densité d’isolation (kg/m³): 32
Système de séparateurs: Oui
Nombre de séparateurs (pces): 3
Consommation d'énergie (kWh/24h): 4.71
EPREL No: 2486306
EEI (%): 25.4