

## Réfrigérateur / congélateur de supermarché noir

### Attributs du produit :



### Codes produits :

Référence SFI210B-CF VS

### Description brève du produit :

Facile de passer du refroidisseur au congélateur|Compresseur à vitesse variable basse consommation|Excellente visibilité des produits|Couvercles incurvés coulissants|Idéal en association avec notre module haut MTF|Socle réglable|Éclairage intérieur LED|Bars d'amortissement|Kit de canalisation disponible en option pour assembler un îlot

### Description du produit :

La gamme SFI-CF de coffres à froid positif ou négatif pour supermarchés est disponible avec plusieurs couleurs, et garantit une excellente visibilité des produits grâce à ses couvercles coulissants vitrés et bombés. Le contenu est mis en lumière par l'éclairage LED situé au fond du congélateur. Des socles réglables à placer entre les séparateurs permettent de relever le niveau de la base dans l'appareil pour qu'il est toujours l'air plein. Idéal pour les supermarchés, les magasins d'alimentation, les boucheries, etc.

### caractéristiques du produit :

Classe énergétique: C

Consommation électrique par an (kWh/an): 1799.45

Classe climatique: 3

Thermomètre: Oui

WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans

Plage de température (°C): -24 à -18 / -1 à +8

Poids brut / net (kg): 180 / 163

Volume brut / net (l): 908 / 584

Pieds: 6 pieds ajustables

Finition extérieure: Noir

Finition intérieure: Acier peint en blanc

Type de régulation: Électronique

Type de réfrigération: Statique

Type de dégivrage: Automatique, gaz chaud

Fluide frigorigène: R290

Charge de gaz (g): 125

Puissance consommée (W): 352

Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50

Niveau sonore (dB(A)): 58

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 1970 x 720 x 627

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 2106 x 858 x 890

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 2170 x 915 x 980

GTIN / EAN: 5708181707767

Éclairage intérieur: LED horizontale

Max Ambient: +25°C, 60% RH

Surface totale de présentation (m<sup>2</sup>): 1.44

Nombre et type de couvercles: 2 couvercles coulissants vitrés incurvés

Densité d'isolation (kg/m<sup>3</sup>): 32

Système de séparateurs: Oui

Nombre de séparateurs (pcs): 4

Consommation d'énergie (kWh/24h): 4.93

EPREL No: 1416008

EEl (%): 23.8