


## Chambre froide négative



### Attributs du produit :

### Codes produits :

Référence CRNF1821

### Description brève du produit :

Prêt à brancher après le montage|Nombreuses options de personnalisation|Accès facile aux produits|Congélateur|Montage facile|Isolation par panneaux de 120 mm|Sol antidérapant en inox SS304|Rideau inclus|Kit d'alarme en accessoire|Étagères disponibles en accessoire|Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

### Description du produit :

La gamme CNRF de chambres froides négatives convient aux restaurants, épiceries, cafés, commerces de détail etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable. Ces chambres modulaires sont faciles à assembler et permettent une grande variété de dimensions. Vous trouverez toujours une solution adaptée à votre activité. Également disponible en version froid positif.

### caractéristiques du produit :

Consommation électrique par an (kWh/an): 9864

Classe climatique: 5

Thermomètre: Oui

WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans

Plage de température (°C): -20 à -10

Poids brut / net (kg): 655 / 615

Finition extérieure: Blanc

Finition intérieure: Blanc

Type de régulation: Électronique

Type de réfrigération: Ventilé

Type de dégivrage: Automatique, gaz chaud

Fluide frigorigène: R290

Charge de gaz (g): 150

Puissance consommée (W): 1510

Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50

Niveau sonore (dB(A)): 60

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 1560 x 1860 x 1960

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 1800 x 2100 x 2200

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 2150 x 1250 x 2400

GTIN / EAN: 5708181711658

Nombre et type de porte: 1 porte pleine à charnières L:700 H:1765

Porte réversible: Oui

Éclairage intérieur: LED

Serrure: Oui

Max Ambient: 40°C at 40% RH

Volume interne (m<sup>3</sup>): 5.69

Épaisseur des parois (mm): 120

Densité d'isolation (kg/m<sup>3</sup>): 42

Charge max. au sol (kg/m<sup>2</sup>): 2000

Consommation d'énergie (kWh/24h): 27.02