

Congélateurs verticaux de vitrine



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence UFSC371GCP

Description brève du produit :

Canopée lumineux|Verre chauffé pour éviter la condensation|Éclairage intérieur LED avec interrupteur|Tablettes de congélation fixes|Drain d'eau de dégivrage|Affichage digital de la température|Pieds ajustables|Verrou

Description du produit :

La gamme UFSC de vitrine à froid négatif offre une excellente présentation des produits à prix compétitif. Sa porte vitrée chauffée permet d'éviter la condensation, et son évacuation d'eau de dégivrage facilite l'entretien. Il s'agit d'un système de froid statique, avec des étagères fixes intégrant le circuit de l'évaporateur pour une température homogène dans toute l'armoire. Cette vitrine à froid négatif est disponible noir ou blanc, avec ou sans caisson lumineux.

caractéristiques du produit :

Classe énergétique: C
Consommation électrique par an (kWh/an): 3035
Nombre de Portes: 1 PORTE
Classe climatique: 4
Thermomètre: Oui
Nombre de portes 1: 1
nombre_deportes: 1
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): -24 à -14
Poids brut / net (kg): 100 / 95
Volume brut / net (l): 300 / 270
Pieds: 2 pieds ajustables
Roulettes: 2 roulettes
Finition extérieure: Blanc
Finition intérieure: Blanc
Type de régulation: Mécanique
Type de réfrigération: Statique
Type de dégivrage: Manuel
Fluide frigorigène: R290
Charge de gaz (g): 85
Puissance consommée (W): 570
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Niveau sonore (dB(A)): 40
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 470 x 440 x 1545
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 595 x 640 x 1980

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 680 x 710 x 2050
GTIN / EAN: 5708181726478
Nombre et type de porte: 1 porte vitrée chauffée à charnières
Porte réversible: Non
Couleur de tablette: Chromé
Dimensions des tablettes: 470 x 413 mm
Éclairage intérieur: LED
Serrure: Oui
Max Ambient: +30°C, 55% RH
Charge max. par tablette (kg/m²): 110
Type de caisson: Profil en D
Surface totale de présentation (m²): 0.74
Consommation d'énergie (kWh/24h): 8.32
EPREL No: 2702266
EEI (%): 34.7