Arrière de bar



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence DB126H

Description brève du produit :

Consommation d’énergie réduite d’env. 56 % par rapport à la gamme DB précédente|Double vitrage de sécurité|Compresseur à vitesse variable basse consommation|Refroidissement ventilé pour un refroidissement rapide et une température uniforme|Thermostat électronique facile d’accès|Tablettes ajustables|Éclairage intérieur LED

Description du produit :

La gamme DB d’arrière-bars est disponible est version 1, 2 ou 3 portes en double vitrage. Portes battantes ou coulissantes. L’arrière-bar réfrigéré possède une finition extérieure noire, une finition intérieure aluminium gauffré, et des clayettes blanches pour faciliter l’entretien. Il est à froid ventilé régulé par un thermostat électronique. Idéal pour les bars à forte activité. La nouvelle gamme d’arrière-bars est très sobre en énergie, avec une consommation réduite de 56 % en moyenne par rapport à la génération précédente.

caractéristiques du produit :

Classe énergétique: A
Consommation électrique par an (kWh/an): 350
Classe climatique: 4
Thermomètre: Oui
nombre_de_portes: 1
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): 2 à 10
Poids brut / net (kg): 52 / 46
Volume brut / net (l): 125 / 115
Pieds: 4 pieds ajustables
Finition extérieure: Noir RAL9005
Finition intérieure: Stucco aluminium
Type de régulation: Électronique
Type de réfrigération: Ventilé
Type de dégivrage: Automatique
Fluide frigorigène: R600a
Charge de gaz (g): 55
Puissance consommée (W): 95
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Niveau sonore (dB(A)): 44
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 510 x 418 x 720
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 600 x 545 x 870
Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 685 x 575 x 940
GTIN / EAN: 5708181713997

Nombre et type de porte: 1 porte vitrée à charnières
Porte réversible: Non
Couleur de tablette: Blanc
Dimensions des tablettes: 495x350 mm
Éclairage intérieur: LED
Serrure: Oui
Max Ambient: +30°C, 55% RH
Canettes 330 ml (pces): 113
Canettes 500 ml (pces): 84
Bouteilles 330 ml (pces): 112
Bouteilles 500 ml PET (pces): 56
Charge max. par tablette (kg/m²): 196
Surface totale de présentation (m²): 0.35
Consommation d'énergie (kWh/24h): 0.96
EPREL No: 1431316
Famille de vitrines réfrigérées: VC4
Classe énergétique de la source lumineuse: C
EEI (%): 9