

Congélateur de canette



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence CF78

Description brève du produit :

Congélateur à impulsion|Baisse rapide de la température|Convient aux graphiques|Système de cloisons|Couvercle basculant|Roulettes solides

Description du produit :

La gamme CF de refroidisseurs de canettes est idéale pour stimuler les achats impulsifs. Ce sont des modèles compacts et faciles à déplacer grâce à leurs solides roulettes. Ils sont équipés d'un système de froid statique et de séparateurs pour une parfaite maîtrise de leur contenu. Ajoutez-leur votre branding pour leur permettre de donner tout leur potentiel en attirant le regard des clients. Également disponible en froid positif.

caractéristiques du produit :

Classe énergétique: D
Consommation électrique par an (kWh/an): 460
Classe climatique: N
Thermomètre: Non
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): -22 à -14
Poids brut / net (kg): 33 / 29
Volume brut / net (l): 80 / 72
Roulettes: 4 roulettes, 1 avec frein
Finition extérieure: Blanc
Finition intérieure: Acier laqué
Type de régulation: Mécanique
Type de réfrigération: Statique
Type de dégivrage: Manuel
Fluide frigorigène: R600a
Charge de gaz (g): 40
Puissance consommée (W): 100
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Niveau sonore (dB(A)): 45
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 455 x 455 x 457
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 569 x 569 x 830
Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 584 x 584 x 880
GTIN / EAN: 5708181732011
Éclairage intérieur: Non
Serrure: Non

Max Ambient: +30°C, 55% RH

Nombre et type de couvercles: 1 couvercle basculant acrylique transparent

Nombre et type de paniers: -

Densité d'isolation (kg/m³): 40

Système de séparateurs: Oui

Consommation d'énergie (kWh/24h): 1.26

EPREL No: 1713078

EEL (%): 48.7

Min Ambient: +16°C, 80% RH