

Congélateurs verticaux de vitrine



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence UFFS371G

Description brève du produit :

Excellente présentation des produits|Porte vitrée chauffante|Tablettes de congélation fixes|Éclairage intérieur LED avec interrupteur|Affichage digital de la température|Drain d'eau de dégivrage|Verrou

Description du produit :

La gamme UFFS de vitrine à froid négatif offre une excellente présentation des produits à prix compétitif. Sa porte vitrée chauffée permet d'éviter la condensation, et son évacuation d'eau de dégivrage facilite l'entretien. Il s'agit d'un système de froid statique, avec des étagères fixes intégrant le circuit de l'évaporateur pour une température homogène dans toute l'armoire. Cette vitrine à froid négatif est disponible blanc, avec ou sans caisson lumineux.

caractéristiques du produit :

Classe énergétique: C
Consommation électrique par an (kWh/an): 3017.45
Nombre de Portes: 1 PORTE
Classe climatique: 4
Thermomètre: Oui
Nombre de portes 1: 1
nombre_deportes: 1
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): -23 à -18
Poids brut / net (kg): 100 / 95
Volume brut / net (l): 300 / 270
Pieds: 2 pieds ajustables
Roulettes: 2 roulettes
Finition extérieure: Blanc
Finition intérieure: Blanc
Type de régulation: Mécanique
Type de réfrigération: Statique
Type de dégivrage: Manuel
Fluide frigorigène: R290
Charge de gaz (g): 85
Puissance consommée (W): 570
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Niveau sonore (dB(A)): 40
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 470 x 440 x 1555
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 595 x 640 x 1840

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 680 x 710 x 1940

GTIN / EAN: 5708181726423

Nombre et type de porte: 1 porte vitrée chauffée à charnières

Porte réversible: Non

Couleur de tablette: Chromé

Dimensions des tablettes: 470 x 413 mm

Éclairage intérieur: LED

Serrure: Oui

Max Ambient: +25°C, 60% RH

Charge max. par tablette (kg/m²): 110

Type de caisson: -

Surface totale de présentation (m²): 0.74

Consommation d'énergie (kWh/24h): 8.267

EPREL No: 2723529

EEI (%): 34.5