

## Groupe de froid négatif monobloc (3-5 m³)

### Attributs du produit :



### Codes produits :

Référence CRU3050N

### Description brève du produit :

Groupe de froid négatif monobloc|Évaporation automatique des condensats|Température ambiante jusqu'à +43 °C et 65 % d'humidité|Régulation numérique et affichage de la température|Finition acier inoxydable

### Description du produit :

La plage de température de notre gamme CRU-N de groupes de froid négatif monoblocs est de -10 °C à -20 °C. Ces groupes conviennent à des chambres froides de 3 à 20 m³. Ils sont également disponibles en version froid positif.

### caractéristiques du produit :

Consommation électrique par an (kWh/an): 8208  
Classe climatique: 5  
Thermomètre: Oui  
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans  
Plage de température (°C): -20 à -10  
Poids brut / net (kg): 90 / 80  
Finition extérieure: SS430  
Finition intérieure: -  
Type de régulation: Électronique  
Type de réfrigération: Ventilé  
Type de dégivrage: Automatique, gaz chaud  
Fluide frigorigène: R290  
Charge de gaz (g): 150  
Puissance consommée (W): 1590  
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50  
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 600 x 996 x 870  
Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 700 x 1110 x 1170  
GTIN / EAN: 5708181711641  
Éclairage intérieur: LED  
Densité d'isolation (kg/m³): 42  
Capacité du module de refroidissement (m³): 3 - 5  
Consommation d'énergie (kWh/24h): 22.49