


Chambre froide négative



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence CRNF3030WD

Description brève du produit :

Porte de 850 mm de large|Prêt à brancher après le montage|Isolation par panneaux de 120 mm|Congélateur|Montage facile|Système d'assemblage par emboîtement|Sol antidérapant en inox SS304|Rideau inclus|Kit d'alarme en accessoire|Position de porte fixe|Étagères disponibles en accessoire|Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Description du produit :

La gamme CNRF de chambres froides négatives convient aux restaurants, épiceries, cafés, commerces de détail etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable. Ces chambres modulaires sont faciles à assembler et permettent une grande variété de dimensions. Vous trouverez toujours une solution adaptée à votre activité. Également disponible en version froid positif.

caractéristiques du produit :

Consommation électrique par an (kWh/an): 11598

Classe climatique: 5

Thermomètre: Oui

WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans

Plage de température (°C): -20 à -10

Poids brut / net (kg): 865 / 835

Finition extérieure: Blanc

Finition intérieure: Blanc

Type de régulation: Électronique

Type de réfrigération: Ventilé

Type de dégivrage: Automatique, gaz chaud

Fluide frigorigène: R290

Charge de gaz (g): 200

Puissance consommée (W): 1630

Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50

Niveau sonore (dB(A)): 60

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 2760 x 2760 x 1960

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 3000 x 3000 x 2200

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 1900 x 3100 x 1600

GTIN / EAN: 5708181711672

Nombre et type de porte: 1 porte pleine à charnières

Porte réversible: Oui

Éclairage intérieur: LED

Serrure: Oui

Max Ambient: 40°C at 40% RH

Volume interne (m³): 14.93

Épaisseur des parois (mm): 120

Densité d'isolation (kg/m³): 42

Charge max. au sol (kg/m²): 2000

Consommation d'énergie (kWh/24h): 31.78