# Chambre froide négative



## Attributs du produit :

## Codes produits :

Référence CRNF2427WD

## Description brève du produit :

Porte de 850 mm de large|Prêt à brancher après le montage|Isolation par panneaux de 120 mm|Congélateur|Montage facile|Système d’assemblage par emboîtement|Sol antidérapant en inox SS304|Rideau inclus|Kit d’alarme en accessoire|Position de porte fixe|Étagères disponibles en accessoire|Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

## Description du produit :

La gamme CNRF de chambres froides négatives convient aux restaurants, épiceries, cafés, commerces de détail etc. C’est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable. Ces chambres modulaires sont faciles à assembler et permettent une grande variété de dimensions. Vous trouverez toujours une solution adaptée à votre activité. Également disponible en version froid positif.

## caractéristiques du produit :

Consommation électrique par an (kWh/an): 11598
Classe climatique: 5
Thermomètre: Oui
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): -20 à -10
Poids brut / net (kg): 800 / 770
Finition extérieure: Blanc
Finition intérieure: Blanc
Type de régulation: Électronique
Type de réfrigération: Ventilé
Type de dégivrage: Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène: R290
Charge de gaz (g): 200
Puissance consommée (W): 1630
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Niveau sonore (dB(A)): 60
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 2160 x 2460 x 1960
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 2400 x 2700 x 2200
Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 1900 x 2500 x 1550
GTIN / EAN: 5708181711672
Nombre et type de porte: 1 porte pleine à charnières
Porte réversible: Oui
Éclairage intérieur: LED
Serrure: Oui

Max Ambient: 40°C at 40% RH
Volume interne ($m^3$): 10.41
Épaisseur des parois (mm): 120
Densité d’isolation ($kg/m^3$): 42
Charge max. au sol ($kg/m^2$): 1250
Consommation d'énergie (kWh/24h): 31.78