

Vitrine réfrigérée



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence SPID200

Description brève du produit :

Excellente visibilité des produits|Structure en verre pour protéger les aliments|Ouverture vers l'avant sur demande|Accepte les bacs GN1/1 (non fournis)|Compartiment de stockage facile d'accès|Extérieur noir|Refroidissement ventilé|Dégivrage automatique|Éclairage intérieur LED

Description du produit :

Découvrez la vitrine réfrigérée ultime avec structure Gastronorm ! Frais et accessible, ce comptoir maintient vos produits parfaitement à température. Avec un espace de stockage réfrigéré pratique et une vitre rabattable. Compatible avec les bacs Gastronorm. Profitez au maximum de vos produits !

caractéristiques du produit :

Consommation électrique par an (kWh/an): 4599
Classe climatique: 3
Thermomètre: Oui
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): -1 à +5
Poids brut / net (kg): 275 / 230
Volume brut / net (l): /
Pieds: 6 pieds ajustables
Finition extérieure: Noir RAL9005
Finition intérieure: Blanc RAL9003
Type de régulation: Électronique
Type de réfrigération: Ventilé
Type de dégivrage: Automatique
Fluide frigorigène: R290
Charge de gaz (g): 120
Puissance consommée (W): 1098
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Niveau sonore (dB(A)): 54
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 1940 x 670
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 1985 x 960 x 1235
Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 2125 x 1065 x 1230
GTIN / EAN: 5708181735920
Nombre et type de porte: 3 porte pleine à charnières
Capacité bacs GN (pces): 5 x GN1/1
Éclairage intérieur: Oui

Serrure: Non

Surface totale de présentation (m²): 1.52

Densité d'isolation (kg/m³): 40

Consommation d'énergie (kWh/24h): 12.6