

## Groupe de froid positif monobloc (3-5 m<sup>3</sup>)

### Attributs du produit :



### Codes produits :

Référence CRU3050P w/o Panel

### Description brève du produit :

Groupe de réfrigération monobloc|Évaporation automatique des condensats|Température ambiante jusqu'à +43 °C et 65 % d'humidité|Régulation numérique et affichage de la température|Finition acier inoxydable|Compatible avec des panneaux de 80 à 150 mm d'épaisseur

### Description du produit :

La plage de température de notre gamme CRU-P de groupes de froid positif monoblocs est de -2 °C à +8 °C. Ces groupes conviennent à des chambres froides de 3 à 20 m<sup>3</sup>. Ils sont également disponibles en version froid négatif.

### caractéristiques du produit :

Consommation électrique par an (kWh/an): 6545  
Classe climatique: 5  
Thermomètre: Oui  
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans  
Plage de température (°C): 0 à +8  
Poids brut / net (kg): 75 / 65  
Finition extérieure: SS430  
Finition intérieure: -  
Type de régulation: Électronique  
Type de réfrigération: Ventilé  
Type de dégivrage: Automatique, gaz chaud  
Fluide frigorigène: R290  
Charge de gaz (g): 130  
Puissance consommée (W): 1200  
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50  
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 600 x 859 x 880  
Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 700 x 1110 x 1170  
GTIN / EAN: 5708181732653  
Éclairage intérieur: LED  
Densité d'isolation (kg/m<sup>3</sup>): 42  
Capacité du module de refroidissement (m<sup>3</sup>): 3 - 5  
Consommation d'énergie (kWh/24h): 17.93