

Groupe de froid positif monobloc (5,1-7,5 m³)

Attributs du produit :



Codes produits :

Référence CRU5175P w/o Panel

Description brève du produit :

Groupe de réfrigération monobloc|Évaporation automatique des condensats|Température ambiante jusqu'à +43 °C et 65 % d'humidité|Régulation numérique et affichage de la température|Finition acier inoxydable|Compatible avec des panneaux de 80 à 150 mm d'épaisseur

Description du produit :

La plage de température de notre gamme CRU-P de groupes de froid positif monoblocs est de -2 °C à +8 °C. Ces groupes conviennent à des chambres froides de 3 à 20 m³. Ils sont également disponibles en version froid négatif.

caractéristiques du produit :

Consommation électrique par an (kWh/an): 6833
Classe climatique: 5
Thermomètre: Oui
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): 0 à +8
Poids brut / net (kg): 80 / 70
Finition extérieure: SS430
Finition intérieure: -
Type de régulation: Électronique
Type de réfrigération: Ventilé
Type de dégivrage: Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène: R290
Charge de gaz (g): 130
Puissance consommée (W): 1240
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 600 x 859 x 880
Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 700 x 1110 x 1170
GTIN / EAN: 5708181732660
Éclairage intérieur: LED
Densité d'isolation (kg/m³): 42
Capacité du module de refroidissement (m³): 5,1 - 7,5
Consommation d'énergie (kWh/24h): 18.72