

Groupe de froid négatif monobloc (5,1-7,5 m³)

Attributs du produit :



Codes produits :

Référence CRU5175N w/o Panel

Description brève du produit :

Groupe de froid négatif monobloc|Évaporation automatique des condensats|Température ambiante jusqu'à +43 °C et 65 % d'humidité|Régulation numérique et affichage de la température|Finition acier inoxydable

Description du produit :

La plage de température de notre gamme CRU-N de groupes de froid négatif monoblocs est de -10 °C à -20 °C. Ces groupes conviennent à des chambres froides de 3 à 20 m³. Ils sont également disponibles en version froid positif.

caractéristiques du produit :

Consommation électrique par an (kWh/an): 9864

Classe climatique: 5

Thermomètre: Oui

WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans

Plage de température (°C): -20 à -10

Poids brut / net (kg): 105 / 95

Finition extérieure: SS430

Finition intérieure: -

Type de régulation: Électronique

Type de réfrigération: Ventilé

Type de dégivrage: Automatique, gaz chaud

Fluide frigorigène: R290

Charge de gaz (g): 150

Puissance consommée (W): 2190

Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 600 x 996 x 870

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 700 x 1110 x 1170

GTIN / EAN: 5708181732714

Éclairage intérieur: LED

Densité d'isolation (kg/m³): 42

Capacité du module de refroidissement (m³): 5,1 - 7,5

Consommation d'énergie (kWh/24h): 27.02