


Vitrine réfrigérée



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence SOCA18790A

Description brève du produit :

Excellente visibilité des produits|Plan de travail de 900 mm de profondeur|Façade vitrée anti-buée|La façade vitrée se relève pour faciliter le nettoyage|Tablette arrière en acier inoxydable|Refroidissement ventilé|Temperature Class 3M1|Éclairage supérieur LED|Bars d'amortissement en acier inoxydable|2 prises 220-240 V à l'arrière|Kit de canalisation en accessoire

Description du produit :

La gamme SOCA de vitrines de service combine style et fonctionnalité, pour le plus grand bonheur des bouchers et traiteurs. Parmi ses caractéristiques, on peut citer le vitrage anti-buée, l'éclairage LED et un plan de travail de 900 mm de profondeur, pour une présentation et un espace de travail particulièrement attractifs. Le plan de travail reste frais grâce à un système de froid ventilé avec des orifices de ventilation. L'ensemble est facile à nettoyer et possède une importante capacité de stockage. Une gamme d'accessoires permet de le personnaliser, et il est possible de combiner plusieurs unités pour une solution complète.

caractéristiques du produit :

Classe énergétique: E
Consommation électrique par an (kWh/an): 2738
Classe climatique: 3
Thermomètre: Oui
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): 0 à +4
Poids brut / net (kg): 310 / 250
Volume brut / net (l): / 489
Pieds: Pieds Ajustables
Finition extérieure: Gris RAL7015
Finition intérieure: Acier inoxydable
Type de régulation: Électronique
Type de réfrigération: Ventilé
Type de dégivrage: Automatique, électrique
Fluide frigorigène: R290
Charge de gaz (g): 150
Puissance consommée (W): 480
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Niveau sonore (dB(A)): 59
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 1875 x 900 x 545
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 1923 x 1120 x 1190
Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 2100 x 1250 x 1400
GTIN / EAN: 5708181739010

Éclairage intérieur: LED

Serrure: Non

Surface totale de présentation (m²): 1.77

Densité d'isolation (kg/m³): 50

Consommation d'énergie (kWh/24h): 7.5

EPREL No: 2008770

EEI (%): 63.8