

Congélateur vertical GN2/1



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence RF1420X1

Description brève du produit :

Coffre en acier inoxydable|Commande avec connectivité Bluetooth et NFC|Données de conformité HACCP pour exportation|Refroidissement ventilé|Portes à fermeture automatique|Tablettes GN2/1 réglables|Condenseur sans entretien|Roues solides|Verrou

Description du produit :

Avec ses tablettes réglables au format GN2/1, la gamme RK-X de réfrigérateurs verticaux à 1 ou 2 portes pleines est conçue pour les cuisines professionnelles. Fabriquée en acier inoxydable SS304 pour la restauration, cette gamme est dotée de solides roues très pratiques. Grâce au froid ventilé, le contenu reste à une température optimale, réglable à l'aide d'un thermostat numérique. La fonction Bluetooth facilite la surveillance par l'intermédiaire d'une application.

caractéristiques du produit :

Classe énergétique: B
Consommation électrique par an (kWh/an): 1763
Nombre de Portes: 2 PORTES
Classe climatique: 5
Thermomètre: Oui
Nombre de portes 1: 2
nombre_deportes: 2
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): -22 à -18
Poids brut / net (kg): 234 / 224
Volume brut / net (l): 1300 / 954
Roulettes: Roulettes
Finition extérieure: SS304
Finition intérieure: SS304
Type de régulation: Électronique
Type de réfrigération: Ventilé
Type de dégivrage: Automatique, électrique
Fluide frigorigène: R290
Charge de gaz (g): 150
Puissance consommée (W): 480
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Niveau sonore (dB(A)): 48
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 1240 x 700 x 1501
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 1420 x 885 x 2090

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 1445 x 905 x 2150

GTIN / EAN: 5708181739331

Nombre et type de porte: 2 portes pleines à charnières à fermeture automatique

Porte réversible: Oui

Couleur de tablette: Gris

Dimensions des tablettes: GN2/1

Éclairage intérieur: LED

Serrure: Oui

Charge max. par tablette (kg/m²): 70

Densité d'isolation (kg/m³): 38

Consommation d'énergie (kWh/24h): 4.83

EPREL No: 2236619

EEL (%) : 28.6