

Réfrigérateur de comptoir GN1/1



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence CK7410X1

Description brève du produit :

Acier inoxydable|Refroidissement ventilé|Commande avec connectivité Bluetooth et NFC|Données de conformité HACCP pour exportation|Dégivrage automatique|Portes à fermeture automatique|Pieds ajustables

Description du produit :

La gamme CK-X de comptoirs réfrigérés en inox SS304 est destinée aux cuisines professionnelles, elle est donc aux dimensions GN1/1. Ces comptoirs sont disponibles en plusieurs tailles. La gamme comprend également des modèles à plan de travail, avec ou sans crédence. Tous les modèles sont à froid ventilé pour garantir une température stable et homogène. Le contrôleur est compatible Bluetooth pour permettre la surveillance via l'application.

caractéristiques du produit :

Classe énergétique: A
Consommation électrique par an (kWh/an): 664
Nombre de Portes: 4 PORTES
Classe climatique: 5
Thermomètre: Oui
Nombre de portes 1: 4
nombre_deportes: 4
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): -2 à +8
Poids brut / net (kg): 173 / 153
Volume brut / net (l): 616 / 393
Pieds: 6 pieds ajustables
Finition extérieure: SS304
Finition intérieure: SS304
Type de régulation: Électronique
Type de réfrigération: Ventilé
Type de dégivrage: Automatique
Fluide frigorigène: R600a
Charge de gaz (g): 95
Puissance consommée (W): 300
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Niveau sonore (dB(A)): 38
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 1669 x 580 x 564
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 2230 x 700 x 860
Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 2260 x 730 x 910

GTIN / EAN: 5708181739324

Nombre et type de porte: 4 portes à charnières à fermeture automatique

Porte réversible: Non

Couleur de tablette: Gris

Serrure: Non

Densité d'isolation (kg/m³): 38

Consommation d'énergie (kWh/24h): 1.82

EPREL No: 2043179

EEL (%): 23.8