

Vitrine réfrigérée pour supermarché



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence MDCA937HB

Description brève du produit :

Classe énergétique UE B|Excellente visibilité des produits|Commande avec connectivité Bluetooth et NFC|Meubles accouplables|Tablettes réglables avec fonction de basculement|Bandes d'étiquetage et rebord acrylique en standard|Parois des extrémités 40 mm avec finition intérieure miroir|Éclairage interne vertical LED|Bars d'amortissement en acier inoxydable|Compresseur à vitesse variable basse consommation|Kit de canalisation en accessoire

Description du produit :

La gamme de vitrines réfrigérées MDCA est conçue pour le commerce de détail. Elle relève de la classe de température 3M1, avec un système de réfrigération silencieux et basse consommation. La gamme offre un grand espace de stockage et de présentation, avec des portes vitrées, des tablettes réglables et inclinables pour une meilleure présentation des produits, ainsi qu'un éclairage LED horizontal et vertical. La gamme MDCA est disponible en plusieurs tailles différentes.

caractéristiques du produit :

Classe énergétique: B
Consommation électrique par an (kWh/an): 1577
Nombre de Portes: 2 PORTES
Classe climatique: 3
Thermomètre: Oui
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): -1 à +5
Poids brut / net (kg): 290 / 260
Volume brut / net (l): 786 / 555
Pieds: Pieds Ajustables
Finition extérieure: Noir RAL9005
Finition intérieure: Noir RAL9005
Type de régulation: Électronique
Type de réfrigération: Ventilé
Type de dégivrage: Automatique
Fluide frigorigène: R290
Charge de gaz (g): 120
Puissance consommée (W): 795
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Niveau sonore (dB(A)): 60
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 937 x 565 x 1512
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 1017 x 805 x 2095
Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 1150 x 900 x 2400

GTIN / EAN: 5708181741150

Nombre et type de porte: 2 porte vitrée à charnières

Porte réversible: Non

Couleur de tablette: Noir

Dimensions des tablettes: 937x400

Éclairage intérieur: Oui

Serrure: Non

Max Ambient: +25°C, 60% RH

Charge max. par tablette (kg/m²): 120

Surface totale de présentation (m²): 1.29

Densité d'isolation (kg/m³): 40

Consommation d'énergie (kWh/24h): 4.32

EPREL No: 2143143

EEI (%): 16.4