

## Vitrine réfrigérée gn1/3

### Attributs du produit :



### Codes produits :

Référence GVC38-180 S/S

### Description brève du produit :

Couvercle en acier inoxydable|Acier inoxydable|Accepte les bacs GN1/3 (non fournis)|Régulation numérique et affichage de la température|Refroidissement statique|Pieds ajustables

### Description du produit :

La gamme de vitrines réfrigérées GVC38-S/S est un excellent complément aux comptoirs de restauration, car elle permet d'avoir tous les ingrédients à porter de main. Elle est compatible avec les bacs aux formats GN1/3, GN1/2 et GN1/6 (non fournis). La partie réfrigérée est en acier inoxydable SS201 avec un couvercle en acier pour protéger la nourriture. C'est l'idéal pour les pizzérias, les fast foods et les sandwicheries.

### caractéristiques du produit :

Consommation électrique par an (kWh/an): 1069  
Classe climatique: 4  
Thermomètre: Oui  
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans  
Plage de température (°C): +2 à +8  
Poids brut / net (kg): 39.5 / 35  
Volume brut / net (l): 66.3 / 56.8  
Pieds: Pieds Ajustables  
Finition extérieure: SS201  
Finition intérieure: SS201  
Type de régulation: Électronique  
Type de réfrigération: Statique  
Type de dégivrage: Manuel  
Fluide frigorigène: R600a  
Charge de gaz (g): 45  
Puissance consommée (W): 122  
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50  
Niveau sonore (dB(A)): 40  
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 1450 x 305 x 150  
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 1800 x 395 x 288.5  
Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 1900 x 435 x 330  
GTIN / EAN: 5708181993931  
Capacité bacs GN (pcs): 8 x GN1/3  
Éclairage intérieur: Non  
Max Ambient: +30°C, 55% RH

Densité d'isolation (kg/m<sup>3</sup>): 38

Nombre de séparateurs (pcs): 10

Consommation d'énergie (kWh/24h): 2.93