Congélateur vertical de vitrine



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence LGF7500B

Description brève du produit :

Canopée lumineux LED|Verre chauffé pour éviter la condensation|Portes à fermeture automatique avec blocage d'ouverture pour faciliter le chargement|Tablettes ajustables|Régulation numérique et affichage de la température|Éclairage intérieur LED avec interrupteur|Base intérieure inox|Refroidissement ventilé|Dégivrage automatique|Roulettes et pieds verrouillables

Description du produit :

La gamme de vitrines froid négatif LGF-B est conçue pour une présentation élégante et basse consommation dans les environnements de vente au détail. Elle est disponible avec 1, 2 ou 3 portes. Elle est dotée de tablettes réglables, de portes vitrées chauffées, et de deux bandes LED par porte pour une présentation optimale des produits. Elle est équipée d'un caisson à éclairage LED idéal pour le branding et pour attirer l'attention. Bénéficiez de coûts d'exploitation très bas grâce à uu système de réfrigération particulièrement sobre, tout en conservant vos produits à la température idéale. Également disponible en version froid positif (LGC).

caractéristiques du produit :

Classe énergétique: D
Consommation électrique par an (kWh/an): 9335
Nombre de Portes: 3 PORTES
Classe climatique: 4
Thermomètre: Oui
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): -25 à -14
Poids brut / net (kg): 255 / 240
Volume brut / net (l): 2050 / 1436
Finition extérieure: Noir RAL9005
Finition intérieure: Noir
Type de réfrigération: Ventilé
Type de dégivrage: Automatique, électrique
Fluide frigorigène: R290
Charge de gaz (g): 120
Puissance consommée (W): 1200
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Niveau sonore (dB(A)): 75
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 1959 x 640 x 1520
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 2079 x 805 x 2065
Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 2130 x 860 x 2210
GTIN / EAN: 5708181742256
Nombre et type de porte: 3 portes vitrées à charnières

Porte réversible: Non
Dimensions des tablettes: 618*622 / 690*622
Éclairage intérieur: 2 x LED verticales dans le cadre de porte
Max Ambient: +30°C, 55% RH
Surface totale de présentation (m²): 2.07
Consommation d'énergie (kWh/24h): 25.57
EPREL No: 460033
EEI (%): 49