

Réfrigérateur vitré



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence LGC7500B

Description brève du produit :

Canopée lumineux LED|Portes à fermeture automatique avec blocage d'ouverture pour faciliter le chargement|Temperature Class 3M1|Tablettes ajustables|Éclairage intérieur LED avec interrupteur|Régulation numérique et affichage de la température|Base intérieure inox|Refroidissement ventilé|Dégivrage automatique|Roulettes et pieds verrouillables

Description du produit :

La gamme de vitrines froid négatif LGC-B est conçue pour une présentation élégante et basse consommation dans les environnements de vente au détail. Elle est disponible avec 1, 2 ou 3 portes. Elle est dotée de tablettes réglables, de portes vitrées à fermeture automatique, et de deux bandes LED par porte pour une présentation optimale des produits. Elle est équipée d'un caisson à éclairage LED idéal pour le branding et pour attirer l'attention. Bénéficiez de coûts d'exploitation très bas grâce à un système de réfrigération particulièrement sobre, tout en conservant vos produits au frais. Également disponible en version froid négatif (LGF).

caractéristiques du produit :

Classe énergétique: C
Consommation électrique par an (kWh/an): 3870
Nombre de Portes: 3 PORTES
Classe climatique: 4
Thermomètre: Oui
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): +1 à +8
Poids brut / net (kg): 245 / 230
Volume brut / net (l): 2050 / 1436
Finition extérieure: Noir RAL9005
Finition intérieure: Noir
Type de dégivrage: Automatique / Dégivrage
Fluide frigorigène: R290
Charge de gaz (g): 150
Puissance consommée (W): 650
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Niveau sonore (dB(A)): 60
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 1959 x 640 x 1520
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 2079 x 805 x 2065
Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 2130 x 860 x 2260
GTIN / EAN: 5708181742287
Nombre et type de porte: 3 portes vitrées à charnières
Porte réversible: Non

Dimensions des tablettes: 618*622 / 690*622

Éclairage intérieur: LED

Serrure: Oui

Max Ambient: +30°C, 55% RH

Bouteilles 330 ml (pcs): 1550

Charge max. par tablette (kg/m²): 196

Surface totale de présentation (m²): 2.07

Consommation d'énergie (kWh/24h): 10.6

EPREL No: 460144

EEL (%): 30