Vitrine réfrigérée



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence SOCA-F18790B

Description brève du produit :

Excellente visibilité des produits|Bac à glaçons de 50 mm de profondeur|La façade vitrée se relève pour faciliter le nettoyage|Façade vitrée anti-buée|Finition noire|Refroidissement ventilé|Temperature Class 3M1|Éclairage supérieur LED|Bars d'amortissement en acier inoxydable|Tablette arrière en acier inoxydable|2 prises 220-240 V à l'arrière|Kit de canalisation en accessoire

Description du produit :

La gamme de vitrines de service SOCA-F est spécialement conçue pour présenter du poisson frais sur de la glace. Le tablier en acier inoxydable de ces unités est donc formé d'un plateau de 50 mm de profondeur pour accueillir la glace. La vitre avant se soulève pour faciliter le nettoyage et la vitre est anti-buée. Personnalisez avec des accessoires et multiplexez pour une solution de comptoir complète.

caractéristiques du produit :

Consommation électrique par an (kWh/an): 2737.5
Classe climatique: 3
Thermomètre: Oui
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): -1 à 5
Poids brut / net (kg): 310 / 250
Volume brut / net (l): / 465
Pieds: Pieds Ajustables
Finition extérieure: Noir RAL9005
Finition intérieure: Acier inoxydable
Type de régulation: Électronique
Type de réfrigération: Ventilé
Type de dégivrage: Automatique, électrique
Fluide frigorigène: R290
Charge de gaz (g): 150
Puissance consommée (W): 480
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Niveau sonore (dB(A)): 60
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 1875 x 900 x 545
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 1923 x 1130 x 1190
Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 2100 x 1250 x 1400
GTIN / EAN: 5708181754785
Éclairage intérieur: LED
Serrure: Non

Max Ambient: +25°C, 60% RH
Surface totale de présentation (m^2): 1.55
Densité d’isolation (kg/m^3): 50
Consommation d'énergie (kWh/24h): 7.5