

Vitrine réfrigérée



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence SOCA-F25090B

Description brève du produit :

Excellente visibilité des produits|Bac à glaçons de 50 mm de profondeur|La façade vitrée se relève pour faciliter le nettoyage|Façade vitrée anti-buée|Finition noire|Refroidissement ventilé|Temperature Class 3M1|Éclairage supérieur LED|Bars d'amortissement en acier inoxydable|Tablette arrière en acier inoxydable|2 prises 220-240 V à l'arrière|Kit de canalisation en accessoire

Description du produit :

La gamme de vitrines de service SOCA-F est spécialement conçue pour présenter du poisson frais sur de la glace. Le tablier en acier inoxydable de ces unités est donc formé d'un plateau de 50 mm de profondeur pour accueillir la glace. La vitre avant se soulève pour faciliter le nettoyage et la vitre est anti-buée. Personnalisez avec des accessoires et multipliez pour une solution de comptoir complète.

caractéristiques du produit :

Consommation électrique par an (kWh/an): 3650

Classe climatique: 3

Thermomètre: Oui

WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans

Plage de température (°C): -1 à +5

Poids brut / net (kg): 410 / 325

Volume brut / net (l): / 620

Pieds: Pieds Ajustables

Finition extérieure: Noir RAL9005

Finition intérieure: Acier inoxydable

Type de régulation: Électronique

Type de réfrigération: Ventilé

Type de dégivrage: Automatique, électrique

Fluide frigorigène: R290

Charge de gaz (g): 2 x 150

Puissance consommée (W): 690

Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50

Niveau sonore (dB(A)): 60

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 2500 x 900 x 545

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 2548 x 1130 x 1190

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 2750 x 1250 x 1400

GTIN / EAN: 5708181754808

Éclairage intérieur: LED

Serrure: Non

Max Ambient: +25°C, 60% RH

Surface totale de présentation (m²): 2.03

Densité d'isolation (kg/m³): 50

Consommation d'énergie (kWh/24h): 10