

Groupe de froid positif monobloc



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence WRA-M24-1

Description brève du produit :

Groupe de réfrigération monobloc|Convient pour des panneaux d'une épaisseur maximale de 200 mm|Possibilité de connexion en série|Régulation numérique et affichage de la température|Refroidissement ventilé

Description du produit :

La gamme WRA de groupes froid positifs monoblocs pour chambres froides est adaptée aux panneaux d'une épaisseur allant jusqu'à 200 mm. Ils sont conçus pour être montés sur une sellette et sont disponibles dans une large gamme de capacités. Une connexion en série est possible.

caractéristiques du produit :

Consommation électrique par an (kWh/an): 7884

Classe climatique: 5

WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans

Plage de température (°C): -5 à +15

Poids brut / net (kg): 89 / 65

Volume brut / net (l): 802 / 542

Finition extérieure: Blanc RAL9003

Finition intérieure: -

Type de réfrigération: Ventilé

Type de dégivrage: Automatique, gaz chaud

Fluide frigorigène: R290

Charge de gaz (g): 150

Puissance consommée (W): 1200

Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50

Niveau sonore (dB(A)): 34.3

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 671 x 975 x 828

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 765 x 1070 x 980

GTIN / EAN: 5708181753634

Éclairage intérieur: Non

Serrure: Non

Consommation d'énergie (kWh/24h): 21.6

