

Groupe de froid négatif monobloc



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence WRA-L8-1

Description brève du produit :

Groupe de froid négatif monobloc|Convient pour des panneaux d'une épaisseur maximale de 200 mm|Possibilité de connexion en série|Régulation numérique et affichage de la température|Refroidissement ventilé

Description du produit :

La gamme WRA de groupes froid négatifs monoblocs pour chambres froides est adaptée aux panneaux d'une épaisseur allant jusqu'à 200 mm. Ils sont conçus pour être montés sur une sellette et sont disponibles dans une large gamme de capacités. Une connexion en série est possible.

caractéristiques du produit :

Consommation électrique par an (kWh/an): 4271

Classe climatique: 5

WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans

Plage de température (°C): -25 à -10

Poids brut / net (kg): 58 / 46

Volume brut / net (l): 432 / 268

Finition extérieure: Blanc RAL9003

Finition intérieure: -

Type de réfrigération: Ventilé

Type de dégivrage: Automatique, gaz chaud

Fluide frigorigène: R290

Charge de gaz (g): 150

Puissance consommée (W): 650

Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50

Niveau sonore (dB(A)): 31.4

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 421 x 876 x 728

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 500 x 970 x 890

GTIN / EAN: 5708181753689

Éclairage intérieur: Non

Serrure: Non

Consommation d'énergie (kWh/24h): 11.7

