

Congélateurs verticaux de vitrine



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence FSF176VH B

Description brève du produit :

Excellente présentation des produits|Convient parfaitement au branding|Canopée lumineuse LED|Éclairage intérieur LED|Verre chauffé pour éviter la condensation|Tablettes ajustables|Dégivrage automatique|Régulation numérique et affichage de la température

Description du produit :

Ce congélateur-vitrine mince FSF ne mesure que 435 mm de large et convient donc parfaitement aux endroits où l'espace disponible pour présenter des produits glacés est limité. Il est équipé d'un canopy à DEL, d'étagères réglables, d'un éclairage intérieur à DEL et d'une porte vitrée chauffante pour une présentation optimale des produits.

caractéristiques du produit :

Classe énergétique: E

Consommation électrique par an (kWh/an): 3432.46

Classe climatique: 7

Thermomètre: Oui

WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans

Plage de température (°C): -23 à -12

Poids brut / net (kg): 97 / 88

Volume brut / net (l): 190 / 113

Pieds: 2 pieds ajustables

Roulettes: 4 roulettes

Finition extérieure: Noir

Finition intérieure: Blanc

Type de régulation: Électronique

Type de réfrigération: Vitrine de supermarché

Type de dégivrage: Automatique

Fluide frigorigène: R290

Charge de gaz (g): 75

Puissance consommée (W): 800

Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50

Niveau sonore (dB(A)): 56

Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 357 x 362 x 1410

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 435 x 531 x 2016

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 500 x 585 x 2180
GTIN / EAN: 5708181761615
Nombre et type de porte: 1 porte vitrée chauffée à charnières
Porte réversible: Non
Couleur de tablette: Blanc
Dimensions des tablettes: 335 x 265 mm
Éclairage intérieur: LED Verticales
Serrure: Oui
Max Ambient: +35°C, 75% RH
Charge max. par tablette (kg/m²): 171
Type de caisson: Profil en L
Surface totale de présentation (m²): 0.39
Densité d'isolation (kg/m³): 32
Consommation d'énergie (kWh/24h): 9.404
EPREL No: 2600390
Famille de vitrines réfrigérées: VF4
Classe énergétique de la source lumineuse: D
EEI (%): 63.2