

Refroidisseur de canettes



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence BTA54-B1

Description brève du produit :

Conçu pour les boissons en canette|Convient aux graphiques|Couvercle basculant|Refroidissement statique|Roulettes solides|Panier inclus

Description du produit :

La gamme BTA de refroidisseurs de canettes à refroidissement statique est parfaite pour stimuler les ventes impulsives. Disponibles en plusieurs tailles, avec un extérieur noir et un intérieur blanc. Les refroidisseurs de canettes sont compacts et faciles à déplacer grâce à leurs roulettes robustes. Libérez tout leur potentiel en appliquant un branding pour attirer l'attention des clients assoiffés ou affamés.

caractéristiques du produit :

Classe énergétique: B
Consommation électrique par an (kWh/an): 169.73
Classe climatique: CC2
Thermomètre: Non
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): +1 à +9
Poids brut / net (kg): 25 / 20
Volume brut / net (l): 54 / 54
Roulettes: 4 roulettes
Finition extérieure: Noir
Finition intérieure: Blanc
Type de régulation: Mécanique
Type de réfrigération: Statique
Type de dégivrage: Automatique / Dégivrage
Fluide frigorigène: R600a
Charge de gaz (g): 30
Puissance consommée (W): 74
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Niveau sonore (dB(A)): 38
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 379 x 379 x 475
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 456 x 456 x 832
Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 468 x 468 x 880

GTIN / EAN: 5708181761523

Éclairage intérieur: Non

Serrure: Non

Max Ambient: +32,2°C, 65% RH

Canettes 330 ml (pcs): 72

Canettes 500 ml (pcs): 48

Bouteilles 330 ml (pcs): 63

Bouteilles 500 ml PET (pcs): 33

Nombre et type de couvercles: 2 couvercle acrylique transparent

Densité d'isolation (kg/m³): 40

Consommation d'énergie (kWh/24h): 0.465

EPREL No: 2600839

EEL (%): 19.1