

Coude 45° Diamètre 400 mm



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence CC45040

Description brève du produit :

Description du produit :

Caractéristiques techniques du coude en acier inoxydable pour réseaux de ventilation

Le coude en acier inoxydable est conçu pour assurer les changements de direction dans les réseaux de gaines de ventilation circulaires, tout en garantissant une circulation fluide de l'air.

Matériau :

Fabriquée en acier inoxydable, offrant une bonne résistance à la corrosion et une durabilité adaptée aux environnements exigeants.

Diamètres disponibles :

Large gamme de diamètres disponibles. Les petits diamètres sont généralement réalisés par emboutissage, tandis que les diamètres plus importants sont fabriqués par assemblage de segments.

Connexion :

Équipé d'emmanchements mâles permettant un raccordement simple et efficace aux gaines de ventilation circulaires.

Mise en œuvre

Le coude s'installe par emboîtement direct sur les gaines circulaires, avec un système de raccordement mâle/femelle.

La fixation est assurée par vissage, le nombre de points de fixation étant adapté au diamètre du conduit.

Étanchéité :

L'étanchéité doit être réalisée à l'aide de solutions adaptées (mastic, bande d'étanchéité, etc.) afin de limiter les fuites d'air et garantir les performances du réseau.

Installation :

Le système d'emboîtement permet une mise en place rapide et facilite l'ajustement lors du montage.

Angles disponibles :

Différents angles peuvent être proposés selon les besoins (par exemple : 30°, 45°, 60°, 90°).

Applications

- Réseaux de ventilation en milieu industriel
- Environnements nécessitant une résistance accrue à la corrosion
- Installations en milieux spécifiques ou contraignants

caractéristiques du produit :