

Vitrine réfrigérée pour supermarché



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence MDCB3750HB

Description brève du produit :

Classe énergétique UE B|Temperature Class 3M1|Tablettes grande profondeur réglables pour une capacité maximale|Inclinable pour une meilleure présentation des produits|Commande avec connectivité Bluetooth et NFC|Meubles accouplables|Bandes d'étiquetage et rebord acrylique en standard|Parois des extrémités 40 mm avec finition intérieure miroir|Éclairage interne vertical LED|Bars d'amortissement en acier inoxydable|Compresseur à vitesse variable basse consommation|Kit de canalisation en accessoire

Description du produit :

La gamme de vitrines réfrigérées MDCB est conçue pour le commerce de détail. Elle relève de la classe de température 3M1, avec un système de réfrigération silencieux et basse consommation. La gamme offre un grand espace de stockage et de présentation, avec des portes vitrées, des tablettes réglables et inclinables pour une meilleure présentation des produits, ainsi qu'un éclairage LED horizontal et vertical. La gamme MDCB est disponible en plusieurs tailles différentes.

caractéristiques du produit :

Classe énergétique: B
Consommation électrique par an (kWh/an): 4237.65
Classe climatique: 3
Thermomètre: Oui
WARRANTY: Inclues garantie étendue 2 ans
Plage de température (°C): -1 à +5
Poids brut / net (kg): 800 / 760
Volume brut / net (l): 3686 / 3285
Pieds: Pieds Ajustables
Finition extérieure: Noir RAL9005
Finition intérieure: Noir RAL9005
Type de régulation: Électronique
Type de dégivrage: Automatique
Fluide frigorigène: R290
Charge de gaz (g): 2x150
Puissance consommée (W): 1700
Tension / Fréquence (V/Hz): 220-240/50
Niveau sonore (dB(A)): 59
Dimensions intérieures (LxPxH) (mm): 3750 x 650 x 1512

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm): 3830 x 1005 x 2100

Dimensions emballées (LxPxH) (mm): 3950 x 1105 x 2400

GTIN / EAN: 5708181761783

Nombre et type de porte: 6 porte vitrée à charnières

Couleur de tablette: Noir

Dimensions des tablettes: 1250x600

Éclairage intérieur: Oui

Max Ambient: +25°C, 60% RH

Charge max. par tablette (kg/m²): 120

Surface totale de présentation (m²): 5.4

Densité d'isolation (kg/m³): 40

Consommation d'énergie (kWh/24h): 11.61

EPREL No: 2651578

EEL (%) : 15.8