

Friteuse à gaz 2x 17l avec soubassement | RM - FE 780/17 G - 19409 RM GASTRO



Attributs du produit :

Codes produits :

Référence 19409

Description brève du produit :

Description du produit :

Le Friteuse à gaz 2x 17l avec soubassement | RM - FE 780/17 G est un équipement professionnel avec type d'appareil Appareil à gaz avec matériel AISI 304 plaque supérieure et revêtement avec température maximale de l'appareil [° C] 190

caractéristiques du produit :

Poids brut [kg]: 92.00
Hauteur brute [mm]: 1080
Poids net [kg]: 78.00
Hauteur nette [mm]: 900
Type d'appareil: Appareil à gaz
Largeur nette [mm]: 800
Largeur brute [mm]: 840
Profondeur nette [mm]: 730
matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement
Profondeur brute [mm]: 800
La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
Équipement standard pour l'appareil: couvercle
Température minimale de l'appareil [° C]: 50
Température maximale de l'appareil [° C]: 190
Type de construction de l'appareil: Avec soubassement
Pieds réglables: Oui
Indice de protection d'enveloppe: IPX4
Taille du panier [mm]: 2x 280 x 300 x 120
Volume de la cuve [L]: 2 x 17
Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 1.50
Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
Type de chauffage de l'appareil: Direct
Matériel de l'élément chauffant: Inox
Puissance gaz [kW]: 28.000
Raccordement à un robinet à boule: 46054
Type de connexion gaz: Gaz naturel

Nombre de paniers: 2

Emplacement du chauffage: Intérieur

Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C: 235

Nombre de cuves: 2

Allumage: Piezo

Type de vidange: Dans le meuble

Ratio puissance / litre [kW / l]: 0.80

Type de plan de travail: Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

Vidange avec fusible de sécurité: Oui

Matériau de la cuve: AISI 304 - Acier inoxydable de haute qualité

Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant

Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]: 306 x 340 x 300

Thermostat de sécurité: Oui

propane butane: 13

panier: 22

GARANTIE: Garantie 1 an inclus pièces et main d'œuvre sans déplacement